

## ISEKI TLE 4550

- Universaltraktor für Haus, Hof und Garten
- Tolles Preis-Leistungsverhältnis
- Geringes Eigengewicht
- Common Rail Dieselmotor



Modell	Motor	Getriebe	Hubkraft
TLE4550	Common Rail Turbo Diesel; 40 kW (54 PS)	▪ Schaltgetriebe	1'200 kg



<b>Technische Daten</b>	<b>ISEKI TLE 4550 Mech</b>	
<b>Motor</b>	<b>Common rail Turbo Dieselmotor mit EGR, DPF, DOC</b>	
Motorleistung nach ECE R120	40 kW (54.4 PS)	
Abgasnorm	Stage V [EU 2016/1628]	
Kühlung	Wasser	
Drehzahl max.	2600 min <sup>1</sup>	
Anzahl Zylinder	4	
Hubraum	2434	
Drehmoment Nm	175/1600	
Tankinhalt	53 l	
<b>Antrieb</b>	Schaltgetriebe	
Fahrstufen	3 x 4	
Bedienung	Wendegetriebe	
Tempomat	Nein	
Differenzialsperre hinten	Serie	
Allradantrieb	Serie	
Automatives Gas	Nein	
Geschwindigkeit vorwärts	0.4-27.0 km/h *	
Rückwärts	0.4-24 km/h *	
	*Die max. Geschwindigkeit kann je nach Bereifung variieren	
Bremsen	Nasse Scheibenbremsen im Ölbad	
Lenkung	Vollhydraulische Servolenkung	
<b>Zapfwellen</b>	<b>Norm-Zapfwellen</b>	
Heckzapfwelle	540 separat schaltbar	
Frontzapfwelle	2000 min <sup>1</sup>	
Zwischenachszapfwelle	Option	
Stationärzapfwelle	Serie	
Softanlaufschalter	Serie, für sanften Zapfwellenstart	
<b>Hydraulik</b>	<b>Norm Hubwerk Kat. 1</b>	
Hubkraft an der Ackerschiene	1200 kg	
Arbeitshydraulik	32.2 l/ min	
Lenkungspumpe	16.2 l/ min	
Gesamtleistung	48.4 l/ min	
<b>Bereifungen und Abmessungen</b>		
Länge über Alles	3450 mm	
Radstand	1980 mm	
<b>Rasenbereifung</b>	<b>Höhe mit Bügel **</b>	<b>Aussenbreite total</b>
Vorne 29x12.00-15 / hinten 475/65D-20	2560 mm	1690 mm, Spur 1360
<b>Industriebereifung</b>		
Vorne 280/70R16 / hinten 420/70R24	2630 mm	1670 mm, Spur 1250
<b>Ackerstollenbereifung</b>		
Vorne 9.5 - 16 / hinten 13.6-28	2660 mm	1515 mm, Spur 1270
Vorne 280/70R16 / hinten 420/70R24	2630 mm	1650 mm, Spur 1230
<b>Gewicht</b>		
ohne Kabine	1885	



ISEKI Traktoren  
Brühlmattenstrasse 24a  
5525 Fischbach-Göslikon

Tel.: 056 544 55 20  
[kontakt@iseki.ch](mailto:kontakt@iseki.ch)  
[www.iseki.ch](http://www.iseki.ch)