

## ISEKI TH5

- Grossvolumiger Common Rail Dieselmotor
- Hydrostatischer Antrieb mit Tempomat
- Hydrauliksteuergerät mit Proportionalsteuerung
- Komfortkabine mit tiefem Innengeräusch



Modell	Motor	Getriebe	Hubkraft	Zapfwelle
<b>TH5370</b>	Common Rail Turbodiesel Leistung 25.7 kW (35 PS)	Hydrostat	1'200 kg	Heck- und Rumpfzapfwelle
<b>TH5420</b>	Common Rail Turbodiesel Leistung 29.4 kW (40 PS)	Hydrostat	1'200 kg	Heck- und Rumpfzapfwelle



Technische Daten	ISEKI TH 5370 Hydro	ISEKI TH 5420 Hydro
<b>Motor</b>	Common rail Turbo Dieselmotor mit EGR, DPF, DOC	
Motorleistung nach ECE R120	25.7 kW (35 PS)	29.4 kW (40 PS)
Abgasnorm	Stage V [EU 2016/1628]	
Kühlung	Wasser	
Drehzahl max.	2600 min <sup>1</sup>	
Anzahl Zylinder	3	
Hubraum	1'826 cm <sup>3</sup>	
Drehmoment Nm	109/1600	125/1600
Tankinhalt	35 l	
<b>Antrieb</b>	<b>Elektronisch geregelter Hydrostat</b>	
Fahrstufen	3	
Bedienung	Über 1 stehendes Fusspedal	
Tempomat	Serie, elektronisch mit Speicherfunktion	
Differenzialsperre hinten	Serie	
Allradantrieb	Serie	
Automatives Gas	Serie	
Geschwindigkeit	Vorwärts	0-32 km/h *
	Rückwärts	0-24 km/h *
Bremsen	*Die max. Geschwindigkeit kann je nach Bereifung variieren Nasse Scheibenbremsen im Ölbad	
Lenkung	Vollhydraulische Servolenkung	
<b>Zapfwellen</b>	<b>Norm-Zapfwellen</b>	
Heckzapfwelle	540 oder 750 (540E) min <sup>-1</sup> separat schaltbar	
Frontzapfwelle	2000 min <sup>-1</sup> separat schaltbar	
Zwischenachszapfwelle	2000 min <sup>-1</sup> separat schaltbar	
Softanlaufschalter	Serie, für sanften Zapfwellenstart	
<b>Hydraulik</b>	<b>Norm Hubwerk Kat. 1</b>	
Hubkraft an der Ackerschiene	1200 kg	
Arbeitshydraulik	29.2 l/ min	
Lenkungspumpe	12.3 l/ min	
Gesamtleistung	41.5 l/ min	
<b>Bereifungen und Abmessungen</b>		
Länge über Alles	3100 mm	
Radstand	1685 mm	
<b>Rasenbereifung</b>	<b>Höhe mit Kabine **</b>	<b>Aussenbreite total</b>
Vorne 24x8.50-12 / hinten 315/80D-16	2130 mm	1280 mm
Vorne 25x8.50-14 / hinten 13.6-16	2170 mm	1350 mm
<b>Kommunalbereifung</b>		
Vorne 200/65R16 / hinten 320/70R20	2170 mm	1390 mm
<b>Ackerstollenbereifung</b>		
Vorne 7 - 14 / hinten 9.5 - 24	2200 mm	1150 mm
<b>Gewicht</b>		
ohne Kabine	1390 kg	
mit Kabine	1560 kg	