

## ISEKI TG6687

- Saubere Motoren der Stufe V
- Hydrostatischer Antrieb mit lastschaltbarem Halbgang
- Hydraulikanlage mit Proportionalsteuerung
- Klima-Komfortkabine mit optimaler Rundumsicht



Modell	Motor	Getriebe	Hubkraft	Zapfwelle
<b>TG6407</b>	Common Rail Dieselmotor Leistung 29.4 kW (40 PS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mechanisch</li> </ul>	1'270 kg	Heck- & Rumpfzapfwelle
<b>TG6507</b>	Common Rail Dieselmotor Leistung 36 kW (49 PS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mechanisch</li> <li>▪ Hydrostat</li> </ul>	1'600 kg	Heck- & Rumpfzapfwelle
<b>TG6687</b>	Common Rail Dieselmotor Leistung 49 kW (67 PS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mechanisch</li> <li>▪ Hydrostat</li> </ul>	1'600 kg	Heck- & Rumpfzapfwelle



Technische Daten	ISEKI TG 6687 Hydro	ISEKI TG 6687 PS
<b>Motor</b>	<b>Common rail Turbo Dieselmotor mit EGR, DPF, DOC</b>	
Motorleistung nach ECE R120	49.0 kW (67 PS)	
Abgasnorm	Stage V [EU 2016/1628]	
Kühlung	Wasser	
Drehzahl max.	2600 min <sup>1</sup>	
Anzahl Zylinder	4	
Hubraum	2'434 cm <sup>3</sup>	
Drehmoment Nm	200/1600	
Tankinhalt	53 l	
<b>Antrieb</b>	<b>Geregelter E-Hydro</b>	<b>Wendegetriebe mechanisch</b>
Fahrstufen	3x2 Hi-Lo	3 x 4
Bedienung	1 Fusspedal	Handhebel
Tempomat	elektronisch mit Speicherfunktion	
Differenzialsperre hinten		Serie
Allradantrieb		Serie
Automatives Gas	Serie	
Geschwindigkeit	Vorwärts Rückwärts	0-32 km/h * 0-24 km/h *
Bremsen	*Die max. Geschwindigkeit kann je nach Bereifung variieren Nasse Scheibenbremsen im Ölbad	
Lenkung	Vollhydraulische Servolenkung	
<b>Zapfwellen</b>	<b>Norm-Zapfwellen</b>	
Heckzapfwelle	540 oder 750 min <sup>-1</sup>	540 , 750 min <sup>-1</sup>
Frontzapfwelle	2000 min <sup>-1</sup> separat schaltbar	
Zwischenachsapfwelle	2000 min <sup>-1</sup> separat schaltbar (nur Kabinenmodell)	
Softanlaufschalter	Serie, für sanften Zapfwellenstart	
<b>Hydraulik</b>	<b>Norm Hubwerk Kat. 1</b>	
Hubkraft an der Ackerschiene	1580 kg	1600 kg
Arbeitshydraulik	47.8 l/ min	36.5 l/ min
Lenkungspumpe	26.5 l/ min	21.1 l/ min
Gesamtleistung	47.3 l/ min	57.6 l/ min
<b>Bereifungen und Abmessungen</b>		
Länge über Alles	3100 mm	3470 mm
Radstand	1930 mm	1990 mm
<b>Rasenbereifung</b>	<b>Höhe mit Kabine ** Aussenbreite total</b>	
Vorne 29x12.00-15 / hinten 475/65D20	2250 mm	1725 mm
Vorne 10.00x16.5 / hinten 17.50-24	2320 mm	1643 mm
<b>Kommunalbereifung</b>		
Vorne 250/80R16 / hinten 320/85R28	2360 mm	1470 mm
<b>Ackerstollenbereifung</b>		
Vorne 9.5-16 / hinten 13.6-28	2355 mm	1465 mm
<b>Gewicht</b>		
ohne Kabine		1960 kg
mit Kabine	2100 kg	2125 kg