

**TM3217 : 31500 Fr TTC AU LIEU DE 42300 Fr TTC**  
**TM3267 : 35500 Fr TTC AU LIEU DE 46440 Fr TTC**  
**TXGS24 : 30570 Fr TTC AU LIEU DE 35205 Fr TTC**

## TM3217 TM3267 & TXGS24

Cette gamme de tracteurs a été développée par ISEKI qui, en s'appuyant sur son expertise et son savoir-faire, a apporté de nombreux équipements novateurs améliorant ainsi le confort et les performances : plate-forme flottante, réservoir de grande capacité, cruise control.

### EQUIPEMENTS STANDARDS :

- Cabine chauffée
- Joystick
- Protection anticorrosion
- Prise de force avant et arrière
- Garde boue avant
- Gyrophare halogène
- Garantie 2 ans
- Livré monté, expertisé et immatriculé



### Caractéristiques techniques :

Modèle	Moteur	Transmission	Capacité de relevage	PDF
TM3217HMZVRE	ISEKI Diesel Puissance nette ECE-R120 : 14,5 kW	Hydrostatique	600 kg	Arrière, ventrale de série
TM3267HMZWRE	ISEKI Diesel Puissance nette ECE-R120 : 18,9 kW	Hydrostatique	600 kg	Arrière, ventrale de série
TXGS24FZVRE	ISEKI Diesel Puissance nette ECE-R120 : 16,8 kW	Hydrostatique	540 kg	Arrière, ventrale de série

### LAME A NEIGE RSM 150CM (2810 Fr)



### EPANDEUR SA121 (3250Fr) SA250 (4000 Fr)



	<b>TM3217HMZVRE</b>	<b>TM3267HMZWRE</b>	<b>TXGS24FZVRE</b>
<b>MOTEUR</b>			
Type	E3112-B35 Diesel, 3 cylindres	E3CD-B70 Diesel, 3 cylindres	3 Cylindres - stage V - E3112-XB11
Injection	Indirecte soupape en tête	Indirecte soupape en tête	NC
Cylindrée	1123 cm <sup>3</sup>	1498 cm <sup>3</sup>	1123 cm <sup>3</sup>
Puissance nette (ECE-R120)	14,5 kW	18,9 kW	16,8 kW
Couple moteur	62,7 Nm à 1800 tr/min	75,2 Nm à 1800 tr/min	NC
Refroidissement	Liquide circulation forcée	Liquide circulation forcée	NC
Capacité réservoir	28 litres	28 litres	25 litres
<b>CHÂSSIS</b>			
Direction	Assistée	Assistée	Assistée
Rayon de braquage mini	2,2 m	2,20 m	NC
Essieu avant	Fonte sur pivot / Fonte	Fonte sur pivot	NC
Essieu arrière	Fonte, fixe	Fonte, fixe	NC
<b>TRANSMISSION</b>			
Roues motrices	4	4	4
Embrayage principal	-	-	-
Type boîte de vitesses	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique
Gammes - nombre de vitesses	3/Infini	3/Infini	2 - Infini
Inverseur de marche	Pédale hydro	Pédale hydro	NC
Type commande	Leviers et pédales	Leviers et pédales	2 pédales
Régulateur de vitesses	Oui	Oui	Oui
Vitesse AV agraire	23,2 km/h	24,4 km/h	14,2 km/h
Vitesse AV gazon	22,4 km/h	22,4 km/h	13,9 km/h
Blocage de différentiel	Oui	Oui	Oui
<b>PDF ARRIÈRE</b>			
Engagement	Mécanique indépendant	Mécanique indépendant	NC
Embrayage	Multidisques immergés	Multidisques immergés	NC
Commande embrayage PDF	Électro-hydraulique	Électro-hydraulique	NC
Dimensions	35 mm - 6 cannelures	35 mm - 6 cannelures	NC
Vitesses	540 tr/min	540 tr/min	540 tr/min
Frein PDF	Oui	Oui	NC
<b>PDF VENTRALE</b>			
De série	Oui	Oui	De série
Commande embrayage PDF	Levier	Levier	Levier
Dimensions	25,4 mm - 15 cannelures	25,4 mm - 15 cannelures	NC
Vitesse	2000 tr/min	2000 tr/min	2000 tr/min
Frein	Oui	Oui	NC
<b>HYDRAULIQUE</b>			
Relevage AR	Catégorie 1	Catégorie 1	Catégorie 1
Nombre de pompes	2	2	NC
Débit de pompe principale maxi	20 litres	20 l/min	24 l/min
Débit de pompe direction maxi	11,7 litres	11,7 l/min	NC
Capacité de relevage	600 kg	600 kg	540 kg
Contrôle position - effort	Oui - non	Oui - non	NC
<b>ÉQUIPEMENT</b>			
Distributeur auxiliaire	2 DE	2 DE	2 DE et 3 manettes
Compteur horaire	Oui	Oui	Oui digital
Jauge carburant	Oui	Oui	Oui
Siège réglable confort	Oui + confort	Oui + confort	Oui + confort
Attache remorque	AV et AR	AV et AR	AV et AR
Éclairage routier CE	Oui	Oui	Oui
Batterie	12 V, 40 Ah	12 V, 40 Ah	NC
Support de contrepoids	Oui	Oui	Oui
<b>SÉCURITÉ</b>			
Démarrage (frein ou embrayage), pt neutre	Oui	Oui	Oui
PDF	Oui	Oui	Oui
<b>DIVERS</b>			
L x l min-max x h (RA)	281 x 109,8-124,3 x 239 cm	281 x 109,8-124,8 x 242 cm	NC
L x l min-max x h (RG)	281 x 122,6 - 126,1 x 239 cm	281 x 122,6-126,1 x 239 cm	NC
Empattement	156 cm	156 cm	145 cm
POM	935 kg	965 kg	NC
PTAC	1550 kg	1550 kg	NC
PTRA	3550 kg	3550 kg	NC
Garde au sol (RG/RA)			
Poids remorquable maxi RNF*	1500 kg	1500 kg	NC
Poids remorquable maxi RFD*	-	-	-
Poids remorquable maxi RFI*	2000 kg	2000 kg	NC
<b>Pneumatiques</b>			
Agraires AV / Agraires AR	6-12 / 9.5-16	6.00-12 / 9.5-18	18 x 8.50-10 / 26 x 12.00-12
Gazon AV / Gazon AR	24X8,50-12/ 315/75D-15	24X8,50-12/ 315/75D-15	18 x 8.50-10 / 26 x 12.00-12
Industriels AV / Industriels AR	240/60R12/280/70R18	240/60R12/280/70R18	18 x 8.50-10 / 26 x 12.00-12
Agraires larges AV / AR	23x10,50-12/280/70R18	23x10,50-12/280/70R18	NC