

ISEKI TH5

- Moteur à grande volume Common Rail
- Transmission hydrostatique avec régulateur de vitesse
- Distributeur hydraulique proportionnelle
- Cabine confort très silencieuse



| Modèle | Moteur | Transmission | Capacité de relevage | Prise de force |
|---------------|---|---------------|----------------------|-----------------------------|
| TH5370 | Common Rail Turbo Diesel Puissance 25.7 kW (35 CV) | Hydrostatique | 1'200 kg | Arrière & ventrale de série |
| TH5420 | Common Rail Turbo Diesel Puissance 29.4 kW (40 CV) | Hydrostatique | 1'200 kg | Arrière & ventrale de série |



| Données techniques | ISEKI TH 5370 Hydro | ISEKI TH 5420 Hydro |
|---------------------------------------|--|-----------------------|
| Moteur | Common rail moteur diesel avec EGR, DPF, DOC | |
| Puissance selon ECE R120 | 25.7 kW (35 CV) | 29.4 kW (40 CV) |
| Norme d'émission | Stage V [EU 2016/1628] | |
| Refroidissement | A eau | |
| Régime maximale | 2600 min ¹ | |
| Nombre de cylindres | 3 | |
| Cylindrée | 1'826 cm ³ | |
| Torque Nm | 109/1600 | 125/1600 |
| Capacité du réservoir | 35 l | |
| Entraînement | Hydrostatique avec gestion électronique | |
| Groupes | 3 | |
| Commande | Par une seule pédale à droite | |
| Régulateur de vitesse | Série, électronique | |
| Blocage de différentiel arrière | série | |
| 4 x 4 enclenchable | série | |
| Système ILS | série, le régime moteur s'adapte proportionnellement | |
| Vitesse | avant | 0-32 km/h * |
| | arrière | 0-24 km/h * |
| | *la vitesse maximale peut varier selon les pneus | |
| Freins | freins à disques à bain d'huile | |
| Direction | hydraulique | |
| Prises de force | prises de force selon normes | |
| Prise de force arrière | 540 ou 750 (540E) min ⁻¹ enclenchables séparément | |
| Prise de force frontale | 2000 min ⁻¹ enclenchables séparément | |
| Prise de force du tronc | 2000 min ⁻¹ enclenchables séparément | |
| Enclenchement prise de force | indépendante, électrohydraulique, sous charge | |
| Hydraulique | Relevage norme cat. 1 | |
| Capacité de levage à la barre à trous | 1200 kg | |
| Débit de la pompe hydraulique | 29.2 l/ min | |
| Débit de la pompe de direction | 12.3 l/ min | |
| Débit total | 41.5 l/ min | |
| Pneumatiques et dimensions | | |
| Longueur hors tout | 3100 mm | |
| Empattement | 1685 mm | |
| Pneus à gazon | hauteur avec cabine ** | largeur totale |
| Avant 24x8.50-12 / arrière 315/80D-16 | 2130 mm | 1280 mm |
| Avant 25x8.50-14 / arrière 13.6-16 | 2170 mm | 1350 mm |
| Pneus communaux | | |
| Avant 200/65R16 / arrière 320/70R20 | 2170 mm | 1390 mm |
| Pneus agraires | | |
| Avant 7 - 14 / arrière 9.5 - 24 | 2200 mm | 1150 mm |
| Poids | | |
| Sans cabine | 1390 kg | |
| Avec cabine | 1560 kg | |