

## ISEKI SXG3+

- Ramassage efficace de l'herbe
- Plateau avec 2 lames contre-rotatives
- Large canal d'éjection
- Bac très bien ventilée et robuste



Modèle	Largeur de coupe	Moteur	Capacité du bac
<b>SXG323+</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 122 cm</li> </ul>	ISEKI Diesel Stage V, 14.1 kW (21 CV)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 550 l (bennage au sol)</li> <li>▪ 600 l (bennage en hauteur)</li> </ul>
<b>SXG326+</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 122 cm</li> <li>▪ 137 cm</li> </ul>	ISEKI Diesel Stage V, 15.5 kW (23 CV)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 600 l (bennage en hauteur)</li> </ul>



<b>Données techniques</b>	<b>Iseki SXG 323+</b>	<b>Iseki SXG 326+</b>
<b>Moteur</b>	<b>Moteur Diesel Iseki</b>	<b>Moteur Diesel Iseki</b>
Puissance selon 97/68 EG	14.7 kW (20 CV)	17.6 kW (24 CV)
Refroidissement	A eau	A eau
Régime maximale	2600 min <sup>-1</sup>	2600 min <sup>-1</sup>
Nombre de cylindres	3	3
Cylindrée	1123 cm <sup>3</sup>	1123 cm <sup>3</sup>
Capacité du réservoir	21 l	21 l
<b>Entraînement</b>		
Sur l'essieu arrière	Hydrostatique / 2 WD	Hydrostatique / 2 WD
Pédales à pied	2	2
Direction	Hydraulique	Hydraulique
Blocage du différentiel	Oui, à l'arrière	Oui, à l'arrière
Freins	Freins à tambour	Freins à tambour
Vitesses	Avant 0-15 km/h Arrière 0-10 km/h	0-16,5 km/h 0-11 km/h
<b>Dimensions</b>		
Longueur sans collecteur	2120 mm	2120 mm
Longueur avec collecteur	3360 mm	3360 mm
Largeur sans dispositif de coupe	1100 mm	1170 mm
Largeur avec dispositif de coupe 122 cm	1285 mm	1285 mm
Largeur avec dispositif de coupe 137 cm	1420 mm	1420 mm
Hauteur sans collecteur	1290 mm	1320 mm
Hauteur avec collecteur, vidange au sol	1290 mm	1320 mm
Hauteur avec collecteur, vidange en hauteur	1635 mm	1665 mm
Hauteur avec areceau de sécurité	2140 mm	2160 mm
Empattement	1365 mm	1450 mm
Poids sans collecteur	515 kg	530 kg
Poids avec collecteur, vidange en hauteur	690 kg	810 kg
Poids avec collecteur, vidange au sol	622 kg	742 kg
<b>Pneus</b>		
Avant	16 x 6.50-8	18 x 8.50-8
Arrière	23 x 10.50-12	26 x 10.50-12
<b>Dispositif de coupe</b>	<b>Tondeuse rotative</b>	<b>Tondeuse rotative</b>
Largeur de travail	1220 ou 1370 mm	1220 ou 1370 mm
Hauteur de coupe	25 - 115 mm / 7 hauteurs	25 - 115 mm / 7 hauteurs
Système de levage	Hydraulique	Hydraulique
Ejection	arrière / essieu portal	arrière / essieu portal
Nombre de lames	2	2
Poids	105/115 kg	105/115 kg
<b>Collecteur</b>		
Vidange	Hydraulique	Hydraulique
<b>Contenu</b>		
Vidange au sol	550 l	550 l
Vidange en hauteur 197 cm	600 l	600 l