

ISEKI TG6407

- Moteurs propres, Stage V
- Entraînement hydrostatique avec demi-vitesse
- Système hydraulique avec contrôle proportionnel
- Cabine confort avec climatisation



| Modèle | Moteur | Transmission | Capacité de relevage | Prise de force |
|---------------|--|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| TG6407 | Moteur Diesel Common Rail Puissance 29.4 kW (40 CV) | ▪ Powershift commande manuelle | 1'270 kg | Arrière & ventrale de série |



| Données techniques | | TG 6407 smart-gear | |
|--|---------|---|----------------------------------|
| Moteur | | Moteur diesel Common Rail avec EGR, DPF, DOC | |
| Puissance selon ECE R120 | | 29.4 kW (40 CV) | |
| Norme d'émission | | Stage V (EU 2016/1628) | |
| Refroidissement | | A eau | |
| Cylindrée | | 1826 cm ³ | |
| Nombre de cylindres | | 3 | |
| Régime max. | | 2600 min ¹ | |
| Torque Nm | | 112.5 | |
| Capacité du réservoir | | 40 l | |
| Entraînement | | Boîte de vitesses manuelle – man. ou automatique | |
| Groupes | | 3 | |
| Nombre de vitesses | Avant | 24 | |
| | Arrière | 24 | |
| Vitesses | Avant | 31 km/h* | |
| | Arrière | 25 km/h* | |
| | | *La vitesse maximale peut varier en fonction des pneus | |
| Inverseur | | Oui, powershuttle | |
| Blocage du différentiel arrière | | De série | |
| Transmission intégrale | | De série | |
| Freins | | Freins à disque à bain d'huile, arrière | |
| Direction | | Direction assistée entièrement hydraulique | |
| Prises de force | | Prise de force norme | |
| Prise de force arrière | | 540 / 750 / 1000 min ⁻¹ , enclenchables séparément | |
| Prise de force avant | | 1080 / 1500 / 2000 min ⁻¹ , enclenchables séparément | |
| Interrupteur de démarrage progressif | | de série, pour un démarrage en douceur de la PTO | |
| Hydraulique | | Relevage norme cat. 1 | |
| Puissance de levage sur l'attelage du tracteur | | 1270 kg | |
| Hydraulique de travail | | 28.8 l/ min | |
| Pompe de direction | | 20.2 l/ min | |
| La puissance totale | | 49.0 l/ min | |
| Roues et dimensions | | | |
| Longueur totale | | 3130 mm | |
| Empattement | | 1720 mm | |
| | | Hauteur avec cabine | Largeur extérieure totale |
| RB 212/80D-15 - 355/80D-20 | | 2225 mm | 1465 mm |
| RB 27x10.50-15 - 41x14.00-20 | | 2230 mm | 1480 mm |
| IND 260/70 R16 - 380/70 R24 | | 2290 mm | 1555 mm |
| AS 8-16 - 13.6-24 | | 2290 mm | 1430 mm |
| AS 260/70 R16 - 380/70 R24 | | 2290 mm | 1555 mm |
| Roues agricoles (option) | | 2260 mm | |
| Avant 7-16 / arrière 12.4-24 | | | |
| Poids | | | |
| Sans cabine | | 1650 kg | |
| Avec cabine | | 1840 kg | |