

ISEKI TLE4550

- Tracteur universel pour maison, ferme et jardin
- Excellent rapport qualité-prix
- Poids mort faible
- Moteur Diesel Common Rail ISEKI



Modèle	Moteur	Transmission	Capacité de relevage
TLE4550	Common Rail Turbo Diesel 40 kW (54 CV)	▪ Mécanique	1'200 kg



Données Techniques		ISEKI TLE 4550 Mech	
Moteur		Common rail Turbo Diesel avec EGR, DPF, DOC	
Puissance moteur ECE R120		40 kW (54.4 PS)	
Norme émissions		Stage V [EU 2016/1628]	
Refroidissement		A eau	
Tour/minute max.		2600 min ¹	
Nombre de cylindres		4	
Cylindrée		2434	
Couple Nm		175/1600	
Capacité réservoir		53 l	
Boîte de vitesse		Boîte de vitesse manuelle	
Nombre de rapports		3 x 4	
Fonctionnement		Boîte de vitesse inversée	
Régulateur de vitesse		Non	
Blocage différentiel arrière		De série	
Transmission intégrale		De série	
Gaz automatique		Non	
Vitesse	en avant en arrière	0.4-27.0 km/h * 0.4-24 km/h *	
Frein		*La vitesse maximale peut varier en fonction des pneus. Freins à disques humides en bain d'huile	
Direction		Direction assistée entièrement hydraulique	
Prise de force		Arbre à cardan normal	
Prise de force arrière		540 commutables séparément	
Prise de force avant		2000 min ¹	
Prise de force ventrale		Option	
Prise de force stationnaire		De série	
Interrupteur démarrage progressif		De série, pour un démarrage en douceur de la PTO	
Hydraulique		Relevage standard Cat. 1	
Levage sur l'attelage du tracteur		1200 kg	
Hydraulique de service		32.2 l/ min	
Pompe de direction		16.2 l/ min	
Rendement total		48.4 l/ min	
Pneus et dimensions			
Longueur totale		3450 mm	
Empattement		1980 mm	
Pneus gazon		Hauteur avec arceau ** Largeur extérieure totale	
Avant 29x12.00-15 / Arrière 475/65D-20		2560 mm	1690 mm, voie 1360
Pneus industriels			
Avant 280/70R16 / Arrière 420/70R24		2630 mm	1670 mm, voie 1250
Pneus agraires			
Avant 9.5 - 16 / Arrière 13.6-28		2660 mm	1515 mm, voie 1270
Avant 280/70R16 / Arrière 420/70R24		2630 mm	1650 mm, voie 1230
Poids			
Sans Cabine		1885	