

ISEKI TLE3410

- Universaltraktor für Haus, Hof und Garten
- Tolles Preis-Leistungsverhältnis
- Geringes Eigengewicht
- ISEKI Common Rail Dieselmotor



Modell	Motor	Getriebe	Hubkraft
TLE3410	Common Rail Turbo Diesel 28.6 kW (39 PS)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hydrostat ▪ Schaltgetriebe 	1'000 kg



Technische Daten	ISEKI TLE 3410 Mech	ISEKI TLE 3410 Hydro
Motor	Common Rail Turbo Dieselmotor mit EGR, DPF, DOC	
Motorleistung nach ECE R120	28.6 kW (39 PS)	
Abgasnorm	Stage V [EU 2016/1628]	
Kühlung	Wasser	
Drehzahl max.	2600 min ¹	
Anzahl Zylinder	3	
Hubraum	1'826 cm ³	
Drehmoment Nm	113/1600	
Tankinhalt	40 l	
Antrieb	Schaltgetriebe	Hydrostat
Fahrstufen	2 x 4	3
Bedienung	Wendegetriebe	2 stehende Pedale
Tempomat	Nein	
Differenzialsperre hinten	Serie	
Allradantrieb	Serie	
Automatives Gas	Nein	
Geschwindigkeit	1.9-26.0 km/h *	0-27.0 km/h *
	vorwärts Rückwärts	1.5-19.7 km/h *
*Die max. Geschwindigkeit kann je nach Bereifung variieren		
Bremsen	Nasse Scheibenbremsen im Ölbad	
Lenkung	Vollhydraulische Servolenkung	
Zapfwellen	Norm-Zapfwellen	
Heckzapfwelle	540 separat schaltbar	
Frontzapfwelle	in Vorbereitung	
Zwischenachszapfwelle	nicht verfügbar	
Stationärzapfwelle	Serie	
Softanlaufschalter	Serie, für sanften Zapfwellenstart	
Hydraulik	Norm Hubwerk Kat. 1	
Hubkraft an der Ackerschiene	1000 kg	
Arbeitshydraulik	28.3 l/ min	
Lenkungspumpe	13.9 l/ min	
Gesamtleistung	42.2 l/ min	
Bereifungen und Abmessungen		
Länge über Alles	3075 mm	
Radstand	1675 mm	
Rasenbereifung	Höhe mit Bügel **	Aussenbreite total
Vorne 212/80D-15 / hinten 355/80D-20	2615 mm	1510 mm, Spur 1138
Industriebereifung		
Vorne 200/70R16 / hinten 320/70R20	2550 mm	1465 mm, Spur 1110
Ackerstollenbereifung		
Vorne 7 - 16 / hinten 11.2-24	2620 mm	1425 mm, Spur 1100
Vorne 240/70R16 / hinten 320/70R24	2610 mm	1455 mm, Spur 1100
Gewicht		
ohne Kabine	1435 kg	1405 kg