

## ISEKI TH5

- Moteur à grande volume Common Rail
- Transmission hydrostatique avec régulateur de vitesse
- Distributeur hydraulique proportionnelle
- Cabine confort très silencieuse



Modèle	Moteur	Transmission	Capacité de relevage	Prise de force
<b>TH5370</b>	Common Rail Turbo Diesel Puissance 25.7 kW (35 CV)	Hydrostatique	1'200 kg	Arrière & ventrale de série
<b>TH5420</b>	Common Rail Turbo Diesel Puissance 29.4 kW (40 CV)	Hydrostatique	1'200 kg	Arrière & ventrale de série



Données techniques	ISEKI TH 5370 Hydro	ISEKI TH 5420 Hydro
<b>Moteur</b>	Common rail moteur diesel avec EGR, DPF, DOC	
Puissance selon ECE R120	25.7 kW (35 CV)	29.4 kW (40 CV)
Norme d'émission	Stage V [EU 2016/1628]	
Refroidissement	a eau	
Régime maximale	2600 min <sup>1</sup>	
Nombre de cylindres	3	
Cylindrée	1'826 cm <sup>3</sup>	
Torque Nm	109/1600	125/1600
Capacité du réservoir	35 l	
<b>Entraînement</b>	<b>Hydrostatique avec gestion électronique</b>	
Groupes	3	
Commande	Par une seule pédale à droite	
Régulateur de vitesse	Série, électronique	
Blocage de différentiel arrière	série	
4 x 4 enclenchable	série	
Système ILS	série, le régime moteur s'adapte proportionnellement	
Vitesse avant	0-32 km/h *	
Vitesse arrière	0-24 km/h *	
Freins	*la vitesse maximale peut varier selon les pneus freins à disques à bain d'huile	
Direction	hydraulique	
<b>Prises de force</b>	<b>prises de force selon normes</b>	
Prise de force arrière	540 ou 750 (540E) min <sup>-1</sup> enclenchables séparément	
Prise de force frontale	2000 min <sup>-1</sup> enclenchables séparément	
Prise de force du tronc	2000 min <sup>-1</sup> enclenchables séparément	
Enclenchement prise de force	indépendante, électrohydraulique, sous charge	
<b>Hydraulique</b>	<b>Relevage norme cat. 1</b>	
Capacité de levage à la barre à trous	1200 kg	
Débit de la pompe hydraulique	29.2 l/ min	
Débit de la pompe de direction	12.3 l/ min	
Débit total	41.5 l/ min	
<b>Pneumatiques et dimensions</b>		
Longueur hors tout	3100 mm	
Empattement	1685 mm	
<b>Pneus à gazon</b>	<b>hauteur avec cabine **</b>	<b>largeur totale</b>
Avant 24x8.50-12 / arrière 315/80D-16	2130 mm	1280 mm
Avant 25x8.50-14 / arrière 13.6-16	2170 mm	1350 mm
<b>Pneus communaux</b>		
Avant 200/65R16 / arrière 320/70R20	2170 mm	1390 mm
<b>Pneus agraires</b>		
Avant 7 - 14 / arrière 9.5 - 24	2200 mm	1150 mm
<b>Poids</b>		
Sans cabine	1390 kg	
Avec cabine	1560 kg	