

ISEKI TG6407

- Saubere Motoren der Stufe V
- Hydrostatischer Antrieb mit lastschaltbarem Halbgang
- Hydraulikanlage mit Proportionalsteuerung
- Klima-Komfortkabine mit optimaler Rundumsicht



Modell	Motor	Getriebe	Hubkraft	Zapfwelle
TG6407	Common Rail Dieselmotor Leistung 29.4 kW (40 PS)	▪ Mechanisch	1'270 kg	Heck- & Rumpfzapfwelle



Technische Daten		TG 6407 smart-gear	
Motor		Common Rail Dieselmotor mit EGR, DPF, DOC	
Motorleistung nach ECE R120		29.4 kW (40 PS)	
Abgasnorm		Stage V (EU 2016/1628)	
Kühlung		Wasser	
Hubraum		1826 cm ³	
Anzahl Zylinder		3	
Drehzahl max.		2600 min ⁻¹	
Drehmoment Nm		112.5	
Tankinhalt		40 Lt	
Antrieb		Schaltgetriebe - manuell oder automatisch	
Gruppen		3	
Gänge		Vorwärts 24 Rückwärts 24	
Geschwindigkeit		Vorwärts 31 km/h* Rückwärts 25 km/h*	
		*Die max. Geschwindigkeit kann je nach Bereifung variieren	
Wendeschtaltung		Ja, lastschaltbar	
Differenzialsperre hinten		Serie	
Allradantrieb		Serie	
Bremsen		Nasse Scheibenbremsen im Oelbad, hinten	
Lenkung		Vollhydraulische Servolenkung	
Zapfwellen		Norm-Zapfwellen	
Heckzapfwelle		540 / 750 / 1000 min ⁻¹ , separat schaltbar	
Frontzapfwelle		1080 / 1500 / 2000 min ⁻¹ , separat schaltbar	
Softanlaufschalter		Serie, für sanften Zapfwellenstart	
Hydraulik		Norm Dreipunkt Kat.1	
Hubkraft an der Ackerschiene		1270 kg	
Arbeitshydraulik		28.8 l/ min	
Lenkungspumpe		20.2 l/ min	
Gesamtleistung		49.0 l/ min	
Bereifungen und Abmessungen			
Länge über Alles		3130 mm	
Radstand		1720 mm	
		Höhe mit Kabine	Aussenbreite total
RB 212/80D-15 - 355/80D-20		2225 mm	1465 mm
RB 27x10.50-15 - 41x14.00-20		2230 mm	1480 mm
IND 260/70 R16 - 380/70 R24		2290 mm	1555 mm
AS 8-16 - 13.6-24		2290 mm	1430 mm
AS 260/70 R16 - 380/70 R24		2290 mm	1555 mm
Ackerstollenbereifung (Option)			
Vorne 7-16 / hinten 12.4-24			
Gewicht			
Ohne Kabine		1650 kg	
Mit Kabine		1840 kg	