

ISEKI TM3217

- Stage-V-Motoren
- Ergonomische Bedienelemente
- Gedämpfte Fahrplattform
- Tempomat (hydrostatische Version)
- Hubkraft 600 kg



Modell	Motor	Getriebe	Zapfwelle
TM3217	ISEKI DIESEL Leistung ECE-R120: 15 kW (20 PS)	Hydrostat	Hinten, Rumpf serienmässig



Technische Daten	Iseki TM 3217
Motor Motorleistung nach ECE R120 Kühlung Drehzahl max. Anzahl Zylinder Hubraum Tankinhalt	Iseki Dieselmotor 15.0 kW (20.5 PS) Wasser 2'500 min ⁻¹ 3 1123 cm ³ 28 l
Antrieb Fahrstufen Bedienung Tempomat Differenzialsperre hinten Allradantrieb ILS-Fahrsystem Geschwindigkeit Bremsen Lenkung	Stufenloser Hydrostatantrieb 3 Über 2 stehende Pedale Serie Serie Serie Serie, synchrone Regelung Motordrehzahl und Hydrostatstellung mittels Fahrpedal 0-24 km/h* 0-16 km/h* *Die max. Geschwindigkeit kann je nach Bereifung variieren Nasse Scheibenbremsen im Ölbad hinten Vollhydraulische Lenkung
Zapfwellen Heckzapfwelle Frontzapfwelle Zwischenachszapfwelle Softanlaufschalter	Norm-Zapfwellen 540 min ⁻¹ separat schaltbar 2000 min ⁻¹ separat schaltbar 2000 min ⁻¹ separat schaltbar Serie, für sanften Zapfwellenstart
Hydraulik Hubkraft an Ackerschiene Arbeitshydraulik Lenkhydraulik Gesamt	Norm Hubwerk Kat.1 650 kg 20.6 l/ min 12.6 l/ min 33.2 l/ min
Bereifung Rasenbereifung Ackerstollen	Vorne 22x8.50-12, hinten 31x13.5-15 Vorne 6.00-12, hinten 9.50-16
Abmessungen Länge Breite mit Ackerstollenbereifung Breite mit Rasenbereifung Höhe über Überrollbügel Höhe Kabine mit Flachdach Höhe Kabine mit Hochdach	2820 mm 1100 mm 1295 mm 2360 mm* 1990 mm* 2030 mm* *Die Höhe kann je nach Bereifung variieren
Gewicht Ohne Kabine Mit Kabine	815 kg 1080 kg