

## ISEKI TG6507

- Moteurs propres, Stage V
- Entraînement hydrostatique avec demi-vitesse
- Système hydraulique avec contrôle proportionnel
- Cabine confort avec climatisation



Modèle	Moteur	Transmission	Capacité de relevage	Prise de force
<b>TG6507</b>	Moteur Diesel Common Rail Puissance 36 kW (49 CV)	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Powershift</li><li>▪ Hydrostatique</li></ul>	1'600 kg	Arrière & ventrale de série



Données techniques	ISEKI TG 6507 Hydro	ISEKI TG 6507 SG
<b>Moteur</b>	<b>Moteur turbo diesel Common Rail avec EGR, DPF, DOC</b>	
Puissance du moteur selon ECE R120	36.0 kW (49 CV)	
Norme d'émission	Stage V [EU 2016/1628]	
Refroidissement	A eau	
Vitesse du moteur max.	2600 min <sup>1</sup>	
Nombre de cylindres	4	
Capacité	2'434 cm <sup>3</sup>	
Torque Nm	140/1600	
Capacité du réservoir	53 l	
<b>Entraînement</b>	<b>E-Hydro réglémenté</b>	<b>Transmission automatique Smart Gear</b>
Groupes	3x2 Hi-Lo	24 x 24
Commande	1 pédale	Levier à main
Régulateur de vitesse	Électronique avec fonction de mémoire	
Blocage du différentiel arrière	De série	
4 x 4 enclenchable	De série	
Système ILS	De série	
Vitesse	0-32 km/h *	
	0-24 km/h *	
	*la vitesse maximale peut varier selon les pneus	
Freinage	freins à disques à bain d'huile	
Direction	hydraulique	
<b>Prise de force</b>	<b>prises de force selon normes</b>	
Prise de force arrière	540 ou 750 min <sup>-1</sup>	540 , 750 ou 1000 min <sup>-1</sup>
Prise de force avant	2000 min <sup>-1</sup> enclenchables sépa.	1000, 1500 ou 2000 min <sup>-1</sup>
Prise de force ventrale	2000 min <sup>-1</sup> enclenchables sépa.	1000, 1500 ou 2000 min <sup>-1</sup>
Enclenchement prise de force	De série, pour un démarrage en douceur de la PTO	
<b>Hydraulique</b>	<b>Relevage norme cat. 1</b>	
Capacité de levage à la barre à trous	1580 kg	
Débit de la pompe hydraulique	47.8 l/ min	36.5 l/ min
Débit de la pompe de direction	26.5 l/ min	21.1 l/ min
Débit total	47.3 l/ min	57.6 l/ min
<b>Pneumatiques et dimensions</b>		
Longueur hors tout	3435 mm	3470 mm
Empattement	1930 mm	1965 mm
<b>Pneus à gazon</b>	<b>Hauteur avec cabine **</b>	<b>Largeur total</b>
Avant 29x12.00-15 / arrière 475/65D20	2250 mm	1725 mm
Avant 10.00x16.5 / arrière 17.50-24	2320 mm	1643 mm
<b>Pneus communaux</b>		
Avant 250/80R16 / arrière 320/85R28	2360 mm	1470 mm
<b>Pneus agricoles</b>		
Avant 9.5-16 / arrière 13.6-28	2355 mm	1465 mm
<b>Poids</b>		
Avec cabine	2100 kg	