

ISEKI TLE3410

- Tracteur universel pour maison, ferme et jardin
- Excellent rapport qualité-prix
- Poids mort faible
- Moteur Diesel Common Rail ISEKI



| Modèle | Moteur | Transmission | Capacité de relevage |
|---------|--|---|----------------------|
| TLE3410 | Common Rail Turbo Diesel 28.6 kW (39 CV) | <ul style="list-style-type: none">▪ Hydrostatique▪ Mécanique | 1'000 kg |



| Données Techniques | ISEKI TLE 3410 Méca | ISEKI TLE 3410 Hydro |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|
| Moteur | Common rail Turbo Diesel avec EGR, DPf, DOC | |
| Puissance moteur ECE R120 | 28.6 kW (39 PS) | |
| Norme émissions | Stage V [EU 2016/1628] | |
| Refroidissement | A eau | |
| Tour/minute max. | 2600 min ¹ | |
| Nombre de cylindres | 3 | |
| Cylindrée | 1'826 cm ³ | |
| Couple Nm | 113/1600 | |
| Capacité réservoir | 40 l | |
| Boîte de vitesse | Mécanique | Hydrostat |
| Nombre de rapports | 2 x 4 | 3 |
| Fonctionnement | Boîte de vitesse inversée | 2 pédales à pied |
| Régulateur de vitesse | Non | |
| Blocage du différentiel arrière | De série | |
| Transmission intégrale | De Série | |
| Gaz automatique | Non | |
| Vitesse en avant | 1.9-26.0 km/h * | 0-27.0 km/h * |
| en arrière | 1.5-19.7 km/h * | 0-19.5 km/h * |
| | *La vitesse maximale peut varier en fonction des pneus. | |
| Frein | Freins à disques humides en bain d'huile | |
| Direction | Direction assistée entièrement hydraulique | |
| Prise de force | Arbre à cardan normal | |
| Prise de force arrière | 540 commutables séparément | |
| Prise de force avant | En développement | |
| Prise de force ventrale | Non disponible | |
| Prise de force stationnaire | De série | |
| Interrupteur démarrage progressif | De série, pour un démarrage en douceur de la PTO | |
| Hydraulique | Relevage standard Cat. 1 | |
| Levage sur l'attelage du tracteur | 1000 kg | |
| Hydraulique de service | 28.3 l/ min | |
| Pompe de direction | 13.9 l/ min | |
| Rendement total | 42.2 l/ min | |
| Pneus et dimensions | | |
| Longueur totale | 3075 mm | |
| Empattement | 1675 mm | |
| Pneus gazon | Hauteur avec arceau ** | Largeur extérieure totale |
| Avant 212/80D-15 / Arrière 355/80D-20 | 2615 mm | 1510 mm, voie 1138 |
| Pneus industriels | | |
| Avant 200/70R16 / Arrière 320/70R20 | 2550 mm | 1465 mm, voie 1110 |
| Pneus agraires | | |
| Avant 7 - 16 / Arrière 11.2-24 | 2620 mm | 1425 mm, voie 1100 |
| Avant 240/70R16 / Arrière 320/70R24 | 2610 mm | 1455 mm, voie 1100 |
| Poids | | |
| Sans Cabine | 1435 kg | 1405 kg |