

## ISEKI TM3267

- Stage-V-Motoren
- Ergonomische Bedienelemente
- Gedämpfte Fahrplattform
- Tempomat (hydrostatische Version)
- Hubkraft 600 kg



Modell	Motor	Getriebe	Zapfwelle
<b>TM3267</b>	ISEKI DIESEL Leistung ECE-R120: 18.7 kW (25 PS)	Schaltgetriebe Power Shuttle	Hinten, Rumpf serienmässig
<b>TM3267</b>	ISEKI DIESEL Leistung ECE-R120: 18.7 kW (25 PS)	Hydrostat	Hinten, Rumpf serienmässig



<b>Technische Daten</b>		<b>Iseki TM 3267</b>
<b>Motor</b>		<b>Iseki Dieselmotor</b>
Motorleistung nach ECE R120		18.7 kW (25.5 PS)
Kühlung		Wasser
Drehzahl max.		2'600 min <sup>-1</sup>
Anzahl Zylinder		3
Hubraum		1498 cm <sup>3</sup>
Tankinhalt		28 l
<b>Antrieb</b>		<b>Stufenloser Hydrostatantrieb</b>
Fahrstufen		3
Bedienung		Über 2 stehende Pedale
Tempomat		Serie
Differenzialsperre hinten		Serie
Allradantrieb		Serie
ILS-Fahrssystem		Serie, synchrone Regelung Motordrehzahl und Hydrostatstellung mittels Fahrpedal
Geschwindigkeit		0-24 km/h*
	Vorwärts	0-16 km/h*
	Rückwärts	*Die max. Geschwindigkeit kann je nach Bereifung variieren
Bremsen		Nasse Scheibenbremsen im Ölbad hinten
Lenkung		Vollhydraulische Lenkung
<b>Zapfwellen</b>		<b>Norm-Zapfwellen</b>
Heckzapfwelle		540 min <sup>-1</sup> separat schaltbar
Frontzapfwelle		2000 min <sup>-1</sup> separat schaltbar
Zwischenachszapfwelle		2000 min <sup>-1</sup> separat schaltbar
Softanlaufschalter		Serie, für sanften Zapfwellenstart
<b>Hydraulik</b>		<b>Norm Hubwerk Kat.1</b>
Hubkraft an Ackerschiene		650 kg
Arbeitshydraulik		20.6 l/ min
Lenkhydraulik		12.6 l/ min
Gesamt		33.2 l/ min
<b>Bereifung</b>		
Rasenerreifung		Vorne 24x8.50-12, hinten 315x75D-15
Ackerstollen		Vorne 6.00-12, hinten 9.50-16
<b>Abmessungen</b>		
Länge		2820 mm
Breite mit Ackerstollenbereifung		1100 mm
Breite mit Rasenerreifung		1240 mm
Höhe über Überrollbügel		2390 mm*
Höhe Kabine mit Flachdach		2010 mm*
Höhe Kabine mit Hochdach		2050 mm*
Höhe Kabine mit Klimaanlage		2115 mm*
		*Die Höhe kann je nach Bereifung variieren
<b>Gewicht</b>		
Ohne Kabine		865 kg
Mit Kabine		1160 kg