

ISEKI TXGS24

- Beaucoup de puissance et un poids mort faible
- Transmission intégrale et blocage de différentiel
- Très bonne stabilité sur tous les terrains
- Chauffage par le sol
- Prise de force ventrale de série



Modèle	Moteur	Transmission	Capacité de relevage	Prise de force
TXGS24	ISEKI Diesel Stage V Puissance 16.8kW (23 CV)	Hydrostatique	540 kg	Arrière & ventrale de série



Données techniques	Iseki TXGS24	
Moteur	Moteur Diesel Iseki	
Puissance selon ECE R120	16.8 kW (23 CV)	
Refroidissement	A eau	
Régime maximale	2'500 min ⁻¹	
Nombre de cylindres	3	
Cylindrée	1123 cm ³	
Capacité du réservoir	25 l	
Entraînement	Hydrostatique réglable en continu	
Groupes	2	
Commande	Par 2 pédales	
Blocage du différentiel arrière	De série	
Quatre roues motrices	De série	
Vitesses d'avancement	Avant	0-16 km/h
	Arrière	0-10 km/h
Freins	Freins à disques à bain d'huile arrière	
Direction	Hydraulique	
Prises de force	Prises de force selon normes	
Prise de force arrière	540 min ⁻¹ enclenchable séparément	
Prise de force avant	2000 min ⁻¹ enclenchable séparément	
Prise de force du tronc	2000 min ⁻¹ enclenchable séparément	
Hydraulique	Relevage norme cat. 1	
Force de levage à la barre à trous	600 kg	
Débit de la pompe hydraulique	16.5 l/ min	
Débit de la pompe de direction	7.5 l/ min	
Pneumatiques		
Pneus à gazon avant	18x8.50-10	
Pneus à gazon arrière	26x12.00-12	
Pneus agricoles avant (option)	18x8.50-10	
Pneus agricoles arrière (option)	26x12.00-12	
Pneus industriels avant	18x8.50-10	
Pneus industriels arrière	26x12.00-12	
Dimensions		
Longueur hors tout	2480 mm	
Largeur avec pneus agricoles	1165 mm	
Largeur avec pneus à gazon	1165 mm	
Hauteur hors tout sans cabine	1385 mm	
Hauteur hors tout avec cabine	1990 mm (1940mm avec cabine profonde)	
Hauteur hors tout avec arceau	2270 mm	
Poids sans cabine env.	670 kg	
Poids avec cabine env.	900 kg	
Rayon de braquage	2400 mm	